



55 cm

16 cm

280 gr

5 cm

## **DIMENSIONI SPINGI ACQUA:**

- Lunghezza
- Larghezza
- Altezza

- Peso

(Deam)

CONFORME AI NUOVI CAM

## **SPINGIACQUA 55 CM**

## **SPINGIACQUA IN PLASTICA 55 CM**

cod.: 18760102

Progettato per migliorare e rendere più efficiente anche il tradizionale sistema di tergipavimento, lo spingiacqua Sorma si distingue per la sua struttura estremamente rigida e resistente, che garantisce prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative.

Grazie alla speciale barriera "Splash Guard", lo spingiacqua è in grado di contenere gli schizzi e proteggere le superfici già pulite, controllando l'onda d'acqua che si genera durante l'uso su pavimenti particolarmente bagnati.

Diffictioioffi	OOXOX TO CITT
Composizione	Ghiera in PP Guarnizione in gomma Telaio in ABS HI 10
	CARATTERISTICHE COLORANTI: Atossicità: conforme per BGA e D.M. 21.03.73 Stabilità raggi UV: Ottima. Cadmio: NO Metalli pesanti: NO
	Utilizzabile con:
	MANICO IN ALLUMINIO 140 CM CON VITE E FORO



Dimensioni

MANICO IN ALLUMINIO 140 CM CON VITE E FORG

cod: 18730104

55x5x16 cm

MANICO IN ALLUMINIO 150 CM CON FORO

cod: 18730103

Sorma International s.r.l. a socio unico

Sede legale Corso Italia, 50 20122 Milano - IT T. 0287366140 info@sormainternational.com sorma.international@pec.it

www.sormainternational.com